

puroterm

FENTECH

mail : biuro@fentech.com.pl

tel. 604245270

Listwy podokienne ; poszerzenia

- standardowe grubosci 62mm; 72mm
- podfrezowanie do kształtu ramy okiennej
- sztywne i ciepłe podparcie konstrukcji okiennych
- łatwość montażu
- możliwość podpierania standardowymi klinami
- nie wymaga przygotowania wylewki wyrównującej



Dostępne długości belek

600 mm 1200 mm 2400 mm

Parametry

Nośność 700 kg/mb

Uw = 0,6 - 0,9 W/m²K

Odporność na wilgoć

Odporność na UV

Przepuszczalność powietrza klasy 4

Wodoszczelność klasy E900

Oporność na obciążenie wiatrem klas C5



250 mm

230 mm

200 mm

170 mm

140 mm

110 mm

80 mm

50 mm

30 mm

Dostępne wysokości



puroterm HS

Podwalina pod drzwi podnośno-przesuwne



- dowolna wysokość (standardowo do 25cm)
- długość 1200mm; 2400mm lub docięte na wymiar
- odporność na wilgoć
- odporność na UV
- niepalne
- nośność 750 kg/m
- łatwy montaż
- bardzo sztywne
- izolacyjność termiczna $U=0,31-0,23$ W/m²K w zależności od szerokości